

Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Artikel-Nummer	
---------------------	-----	-------	----------------	--

STEUERUNGEN & AKTOREN FÜR ROLLLÄDEN, MARKISEN UND RAFFSTORE

Troll Basis DuoFern

Jegliche Rohrmotore können in das DuoFern Funksystem integriert und per Funk gesteuert werden; Bedienung durch DuoFern Sender; manuelle Bedienung über Tasten (Automatik deaktivierbar); umfangreiche Automatikfunktionen i. V. mit z.B. HomePilot®: Astro-/Tages-/Wochenprogramm, Zufallsfunktion, Lüftungs-/ Sonnenposition

5615-UW Ultraweiß 3650 01 72



Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz, 60 Hz
 Schutzklasse: II
 Schutzart: IP30
 Stand-by-Verbrauch: < 0,4 W
 Sendefrequenz: 434,5 MHz
 Sendeleistung: max. 10 mW
 Externe Eingänge: 2
 Anschlussquerschnitt: max. 1,5 mm²
 Schaltleistung: max. 8 A ohmsche Last, max. 4 A induktive Last
 Reichweite: Freifeld ca. 100 m im Gebäude ca. 30 m (abhängig von der Bausubstanz)
 DuoFern Geräte: max. 20
 Betrieb bei: 0 bis 40 °C
 Maße: 50 x 50 x 12mm (LxBxH)
 Einbautiefe: 32 mm

5615-AL Aluminium 3650 01 82



Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.