

Technik Datenblatt

KNX Sonnenschutzaktor SA 6M230 REG

Der SonnenLichtManager



Mit dem KNX Aktor SA 230 V können unabhängig voneinander bis zu acht Sonnenschutzantriebe gesteuert werden.

Anpassungsfähig

Flexibler Einsatz: WAREMA KNX SA 230 V Aktoren steuern 230 V AC Sonnenschutzantriebe und Verbraucher über 2, 4, 6 oder 8 Ausgänge individuell an. Sinnvolle Parameter sind bereits vorprogrammiert und erleichtern die Einrichtung.

Nutzerorientiert

Während der Haltezeit bleibt der Sonnenschutz in der Position, die der Nutzer festgelegt hat. Die Einstellungen werden nicht durch eine Automatik übersteuert.

Unkompliziert

Einfache Inbetriebnahme der KNX Sonnenschutzaktoren dank einzigartiger manueller Vorrangbedienung per Bluetooth LE.



Bestellnummer

Artikelnummer 2014574

Technische Informationen

Ausgang	6 x 230 V AC
Montageart	Reiheneinbau (REG)
Baugruppenbreite	6 TE
Schutzart	IP 30

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

KNX Sonnenschutzaktor zum Schalten von 230 V Sonnenschutzantrieben

Produkteigenschaften

- individuelle Ansteuerung und Parametrierung von 6 Ausgangskanälen
- Einstellmöglichkeiten ETS:
 - Vorwahl Ausgangstyp für unterschiedliche Sonnenschutzprodukte mit voreingestellten Grundparametern
 - separate Byte-Objekte für Manuell- und Automatik-Eingang bei Positionshöhe und Lamellenstellung
 - Status Positionshöhe des Sonnenschutzprodukts, Lamellenwinkel, Haltezeit Aktiv und Status obere Endlage
 - 3 globale Sicherheitsobjekte unterschiedlicher Priorität mit zyklischer Überwachung und ein zusätzliches Sicherheitsobjekt pro Ausgang
 - individuelle Zuordnung der Reaktion auf Sicherheitsobjekte bei bzw. nach Alarm
 - Freigabe/Sperren der Automatikeneingänge mit parametrierbarer Automatik-Wiederkehr-Funktion
 - Einschränkung der manuellen Bedienung durch Automatikobjekte möglich (z. B. Cut-Off Funktion)
 - 8 Szenenobjekte pro Ausgang
 - Drehrichtungsumkehr
 - Mindestpause zwischen Schaltvorgängen
 - Kriechgang bei Motoranfahrt
- Not-/Handbedienung per Tasten mit integrierten LEDs

Technische Daten

Maße

Baugruppenbreite 6 TE

Produktmerkmale

Schutzart IP 30

Schutzklasse I

Montageart Reiheneinbau (REG)

Anschlussart Steckklemme

Betriebsspannung 230 V AC

Ausgang 6 x 230 V AC

Schaltleistung pro Ausgang 500 VA bei 230 V AC / $\cos \varphi = 0,6$

Einbaubeispiele

Anschlusspläne

KNX SA 2M230 REG

