

Datenblatt
08.07.2024



| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer: | 101639 |
| Produktname: | ekey KAB Bm 0,3 m/6 x 0,34 CP/AEH |
| Produktname 2: | Kabel CP35/AEH |
| EAN Code | 9120022229652 |
| Zolltarifnummer | 8544 4290 |
| Herkunftsland: | HU |
| Gewicht | 0,017 kg |

Dieses ekey Kabel Bm ist ein 0,3 m steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel mit 6 Adern von jeweils 0,34 mm² Durchmesser, einem CP35-Stecker steuereinheitseitig und einem offenen Ende mit Aderendhülsen. Dieses Kabel Bm verbindet die ekey Steuereinheit micro mit dem Kabelübergang bzw. dem Schloss. Das ekey Kabel Bm ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Das ekey Kabel Bm ist für die ortsfeste Montage in der Tür und für den Einsatz im geschützten Innenbereich vorgesehen. Das ekey Kabel Bm ist ein optionales Zubehörteil und ist nur notwendig bei Kabelübergängen von Fremdherstellern oder wenn kein ekey Adapterkabel für das Schloss verwendet wird.

Technische Daten

| Betriebsdaten | |
|-------------------------|---------|
| Betriebstemperatur min: | -40 °C |
| Betriebstemperatur max: | 80 °C |
| Luftfeuchtigkeit max: | 90 %rel |

| Kabel | |
|---------------------|------------|
| Kabeltyp: | Bm |
| Kabelart: | LiYY |
| Kabellänge: | 0,3 m |
| Aderanzahl: | 6 |
| Aderquerschnitt: | 0,34 qmm |
| Aderwiderstand: | 0,06 Ohm/m |
| Verseilung: | Keine |
| Mantelmaterial: | PVC |
| Manteldurchmesser: | 5,7 mm |
| Isolationsspannung: | 1000 V |

