

Datenblatt  
24.03.2024



|                       |   |
|-----------------------|---|
| Artikelnummer:        | 294702                                  |
| Produktname:          | ekey sLine fingerprint set SC demo      |
| Produktname 2:        | ekey sLine Demo-Fingerprintsset Schwarz |
| EAN Code              |   |
| Zolltarifnummer       | 8471 9000                               |
| Herkunftsland:        | AT                                      |
| Gewicht               | 0,28 kg                                 |
| Verkaufsbeschränkung: | Europa                                  |

Dieser ekey Fingerprint dient dem Einsatz auf Messen sowie in Schauräumen. Die spezielle Firmware des Demomodus ermöglicht, dass jeder beliebige Finger ohne vorheriges Einspeichern den Öffnungsimpuls auslöst. Das ekey sLine Demo-Set besteht aus einem sLine Demo-Fingerprint und dem Demo-Controller REG. Zusätzlich wird noch ein sLine Einbaumodul benötigt.

## Technische Daten

| Betriebsdaten                            |         |
|--|---------|
| Art Versorgung:                          | DC      |
| Versorgung Nennspannung max:             | 30 V    |
| Versorgung Nennspannung min:             | 10 V    |
| Versorgung Nennspannung Nennbetrieb:     | 24 V    |
| Stromverbrauch max:                      | 31 mA   |
| Stromverbrauch min:                      | 20 mA   |
| Stromverbrauch Nennbetrieb:              | 22 mA   |
| Leistung max:                            | 0,75 W  |
| Leistung min:                            | 0,4 W   |
| Leistung Nennbetrieb:                    | 0,5 W   |
| Betriebstemperatur min:                  | -25 °C  |
| Betriebstemperatur max:                  | 70 °C   |
| Luftfeuchtigkeit max:                    | 90 %rel |
| Schutzart:                               | IP54    |
| Für ungeschützten Außenbereich tauglich: | ja      |
| Für geschützten Außenbereich tauglich:   | ja      |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| FAR:                   | 1:10 000 000        |
| FRR:                   | 1:100               |
| Nennspannung Toleranz: | 10%                 |
| Signalisierung:        | Optisch   Akustisch |

**Mechanische Daten**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Bauform:         | sLine               |
| Montageart:      | in der Sprechanlage |
| Montagehöhe min: | 105 cm              |
| Breite:          | 66 mm               |
| Länge/Höhe:      | 66 mm               |
| Tiefe:           | 32 mm               |
| Material:        | Kunststoff ASA      |
| Oberfläche:      | Kunststoff          |
| Farbe:           | Schwarz             |
| UV-beständig:    | ja                  |

**Kommunikation Bluetooth**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Bluetooth Norm:   | 4.2      |
| Bluetooth Klasse: | Klasse 1 |
| Reichweite max:   | 10 m     |
| Reichweite typ:   | 1 m      |