

Datenblatt
24.03.2024



Artikelnummer:	294701
Produktname:	ekey sLine fingerprint set WE demo
Produktname 2:	ekey sLine Demo-Fingerprintsset Weiß
EAN Code	
Zolltarifnummer	8471 9000
Herkunftsland:	AT
Gewicht	0,28 kg
Verkaufsbeschränkung:	Europa

Dieser ekey Fingerprint dient dem Einsatz auf Messen sowie in Schauräumen. Die spezielle Firmware des Demomodus ermöglicht, dass jeder beliebige Finger ohne vorheriges Einspeichern den Öffnungsimpuls auslöst. Das ekey sLine Demo-Set besteht aus einem sLine Demo-Fingerprint und dem Demo-Controller REG. Zusätzlich wird noch ein sLine Einbaumodul benötigt.

Technische Daten

Betriebsdaten	
Art Versorgung:	DC
Versorgung Nennspannung max:	30 V
Versorgung Nennspannung min:	10 V
Versorgung Nennspannung Nennbetrieb:	24 V
Stromverbrauch max:	31 mA
Stromverbrauch min:	20 mA
Stromverbrauch Nennbetrieb:	22 mA
Leistung max:	0,75 W
Leistung min:	0,4 W
Leistung Nennbetrieb:	0,5 W
Betriebstemperatur min:	-25 °C
Betriebstemperatur max:	70 °C
Luftfeuchtigkeit max:	90 %rel
Schutzart:	IP54
Für ungeschützten Außenbereich tauglich:	ja
Für geschützten Außenbereich tauglich:	ja

FAR:	1:10 000 000
FRR:	1:100
Nennspannung Toleranz:	10%
Signalisierung:	Optisch Akustisch

Mechanische Daten

Bauform:	sLine
Montageart:	in der Sprechanlage
Montagehöhe min:	105 cm
Breite:	66 mm
Länge/Höhe:	66 mm
Tiefe:	32 mm
Material:	Kunststoff ASA
Oberfläche:	Kunststoff
Farbe:	Weiss
UV-beständig:	ja

Kommunikation Bluetooth

Bluetooth Norm:	4.2
Bluetooth Klasse:	Klasse 1
Reichweite max:	10 m
Reichweite typ:	1 m