

Datenblatt  
10.04.2024



|                 |  |
|-----------------|--|
| Artikelnummer:  | 200322   |
| Produktname:    | ekey uno set A BLACK NP WHITE                      |
| Produktname 2:  | ekey uno Fingerprint Akku, Funk, Nuki Pro (4. Gen) |
| EAN Code        | 9120068258920                                      |
| Zolltarifnummer | 8471 9000  |
| Herkunftsland:  | AT   |
| Gewicht         | 1,38 kg  |

Der ekey uno Fingerprint mit Akku und Funk in Schwarz mit Nuki Smart Lock Pro (4. Gen) in Weiß ist ein biometrisches Sensorterminal zur Erfassung von Fingerbildern mittels eines Flächensensors. Der ekey uno Fingerprint mit Türschlossantrieb dient der Erkennung von berechtigten Personen sowie der Öffnung und Schließung von Türen. Der ekey uno Fingerprint ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey uno Fingerprint ist für die Montage an unbeweglichen Teilen wie Mauerwerk und für den Einsatz im Außenbereich und Innenbereich vorgesehen. Das Nuki Smart Lock Pro (4. Gen) ist für die Montage an Schließzylindern vorgesehen.

## Technische Daten

| Betriebsdaten                            |          |
|--|----------|
| Art Versorgung:                          | Akku     |
| Versorgung Nennspannung max:             | 8,4 V    |
| Versorgung Nennspannung min:             | 6,3 V    |
| Versorgung Nennspannung Nennbetrieb:     | 7,2 V    |
| Stromverbrauch max:                      | 110 mA   |
| Stromverbrauch min:                      | 0,037 mA |
| Stromverbrauch Nennbetrieb:              | 110 mA   |
| Leistung max:                            | 1,32 W   |
| Leistung min:                            | 0,01 W   |
| Leistung Nennbetrieb:                    | 1,32 W   |
| Betriebstemperatur min:                  | -20 °C   |
| Betriebstemperatur max:                  | 60 °C    |
| Luftfeuchtigkeit max:                    | 90 %rel  |
| Schutzart:                               | IP54     |
| Für ungeschützten Außenbereich tauglich: | nein     |

|  |              |
|--|--------------|
| Für geschützten Außenbereich tauglich: | ja           |
| Fingeranzahl:                          | 200          |
| FAR:                                   | 1:10 000 000 |
| FRR:                                   | 1:100        |
| Nennspannung Toleranz:                 | 5%           |
| Signalisierung:                        | Optisch      |

**Mechanische Daten**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Bauform:         | Aufputz                             |
| Montageart:      | An der Wand (Aufputz)               |
| Montagehöhe min: | 110 cm                              |
| Breite:          | 53,13 mm                            |
| Länge/Höhe:      | 114,72 mm                           |
| Tiefe:           | 52 mm                               |
| Material:        | Kunststoff ABS/PC   Kunststoff PMMA |
| Oberfläche:      | Kunststoff                          |
| Farbe:           | Schwarzgrau                         |
| UV-beständig:    | ja                                  |
| ähnlich RAL      | RAL 7021                            |

**Kommunikation Bluetooth**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Bluetooth Norm:   | 4.2      |
| Bluetooth Klasse: | Klasse 1 |
| Reichweite max:   | 100 m    |
| Reichweite typ:   | 10 m     |